



White Electronics, ul. Gen. A. Madalińskiego 16, 85-331 Bydgoszcz
Tel. 501 39 65 63, info@whiteelectronics.pl, www.whiteelectronics.pl


O FIRMIE

Głównym profilem działalności firmy White Electronics jest dystrybucja paneli operatorskich firmy DWIN. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi typami tych paneli i dysponujemy ogromną wiedzą, którą chętnie dzielimy się z naszymi klientami. Wszystko po to, aby jak najbardziej usprawnić proces tworzenia nowych lub modernizacji już istniejących stanowisk i urządzeń. Ponadto realizujemy projekty sterowników wg specyfikacji klientów.


WYŚWIETLACZE DWIN

W ofercie firmy znajdują się wyświetlacze od 2,8" do 15" oraz o różnych rozdzielczościach. Są to panele gotowe do zabudowy w wersji OEM i wersji panelowe zapewniające klasę szczelności IP65. Wyświetlacze mają własny sterownik i pamięć (256MB), a komunikują się z wykorzystaniem interfejsu UART na poziomach TTL/CMOS/RS232/RS485, dzięki czemu bardzo łatwo dają się połączyć z mikrokontrolerami 8-/16-/24-bitowymi różnych producentów lub sterownikami PLC. Możliwa jest praca z protokołem DGUS lub MODBUS RTU.


Środowisko SDK dla Windows pozwala w szybki sposób zrealizować wiele funkcji interfejsu GUI (ikony, przyciski, suwaki, RTC, pola liczbowe).



DMT32240M035_03WTZ9, Wyświetlacz o przekątnej 3,5" i rozdzielczości 320×240 z pojemnościowym lub rezystancyjnym panelem dotykowym, 128 MB pamięci.



DMT80480T070_03WT, Wyświetlacz o przekątnej 7" i rozdzielczości 800×480 z rezystancyjnym panelem dotykowym, 256 MB pamięci. Ma funkcję odtwarzania sekwencji WAV.



DMT10768T121_01WT, Wyświetlacz o przekątnej 12,1" i rozdzielczości 1024×768 z rezystancyjnym panelem dotykowym, 256 MB pamięci. MA funkcję odtwarzania sekwencji WAV.

RODZINA PANELI DLA INTELIGENTNYCH DOMÓW

DMT32240M035_17WT – Wyświetlacz o przekątnej 3,5" i rozdzielczości 320×240 z pojemnościowym panelem dotykowym, 128 MB pamięci. Interfejs RS485, zasilanie 6–42 V. Przystosowany do montażu podtynkowego.



DMT10600C070_17WT, Wyświetlacz o przekątnej 7,0" i rozdzielczości 1024×600 z pojemnościowym panelem dotykowym, 256 MB pamięci. Interfejs RS485. Przystosowany do montażu podtynkowego.




DT50013301014A

Wyświetlacz o przekątnej 4,3" i rozdzielczości 480×272 z pojemnościowym panelem dotykowym. Zasilanie 230 V. Panel ma zintegrowane trzy przełączniki 230 V_{AC}, dwa wyjścia PWM 10 V, moduł WiFi oraz interfejs RS485.



RODZINA PANELI W OBUDOWACH IP65

DMT80480T070_18WT – Wyświetlacz o przekątnej 7" i rozdzielczości 800×480 z rezystancyjnym panelem dotykowym, 256 MB pamięci. Interfejs RS232 lub RS485. Protokół DGUS lub MODBUS RTU.



DMT10768T097_19WT – Wyświetlacz o przekątnej 9,7", rozdzielczości 1024×768 z pojemnościowym panelem dotykowym, 256 MB pamięci. Interfejs RS232 lub RS485. Ma funkcję odtwarzania sekwencji WAV poprzez wyjście audio. Protokół DGUS lub MODBUS RTU.



WHITE ELECTRONICS jest oficjalnym dystrybutorem firmy **DWIN** na terenie Europy Środkowo-Wschodniej

